

**ERGA TAPES** SRL

SISTEMI ADESIVI INDUSTRIALI

3M**Monoadesivi » Nastri poliesteri e vinile**

Prodotto/colore	Struttura del nastro (supporto/adesivo)	Spessore del supporto (mm)	Spessore totale del nastro (mm)	Adesione all'acciaio (N/100 mm)	Resistenza a trazione (N/100 mm)	% di allungamento a rottura	Resistenza a temperatura (°C)	Specifiche
NASTRI IN VINILE								
Per l'industria generale								
471/nero	Vinile/gomma	0,10	0,13	25	280	130	da -40 a 75° C	471, applicazioni principali. ¹
471/blu	Vinile/gomma	0,10	0,13	25	280	130	da -40 a 75° C	Mascheratura in verniciatura. ¹
471/marrone	Vinile/gomma	0,10	0,13	25	280	130	da -40 a 75° C	Segnaletica orissontale di corridoi. ¹
471/verde	Vinile/gomma	0,10	0,13	25	280	130	da -40 a 75° C	Codifica colore. ¹
471/arancione	Vinile/gomma	0,10	0,13	25	280	130	da -40 a 75° C	Identificazione. ¹
471/rosso	Vinile/gomma	0,10	0,13	25	280	130	da -40 a 75° C	Giunte. ¹
471/rosso-arancione	Vinile/gomma	0,09	0,11	21	350	70	da -40 a 75° C	Sigillatura.
471/trasparente	Vinile/gomma	0,10	0,14	28	280	180	da -40 a 75° C	Rinforzo. ²
471/bianco	Vinile/gomma	0,10	0,13	25	280	130	da -40 a 75° C	1
471/giallo	Vinile/gomma	0,10	0,13	25	280	130	da -40 a 75° C	1
472/nero	Vinile/gomma	0,23	0,26	25	560	270	fino a 105°C	Resistenza all'abrasione
474/grigio	Vinile/gomma	0,13	0,16	25	350	210	da -40 a 75° C	Resistenza alla fiamma. ³
Elettroplaccatura e anodizzazione								
470/marrone chiaro	Vinile/gomma	0,16	0,18	28	350	180	fino a 75°C	Resistenza chimica. ⁴
484/marrone chiaro	Vinile/gomma	0,14	0,18	22	350	220	fino a 75°C	Adesione inferiore rispetto al 470
Striscia segnaletica di sicurezza								
5702/strisce nere e gialle	Vinile/gomma	0,11	0,14	21	263	170	da -40 a 75° C	Stampato sul lato adesivo
NASTRI IN POLIETILENE								
480/trasparente	Polietilene/acrilico	0,10	0,13	24,0	175	277	da -5 a 75°C	Adesivo acrilico
481/nero	Polietilene/gomma	0,18	0,25	33,0	298	523	fino a 75°C	Nastro di protezione delle sigillature ⁵
4811/bianco	Polietilene/gomma	0,21	0,25	36,0	263	490	fino a 75°C	Nastro di protezione delle sigillature
483/nero	Polietilene/gomma	0,10	0,13	13	193	240	fino a 75°C	Codifica colore, identificazione
483/rosso	Polietilene/gomma	0,10	0,13	13	193	240	fino a 75°C	Sigillatura, giunte.